

# Kluge EHG Pressa Automatica

## • Stampa a caldo • Rilievo • Fustellatura

*Sono tecniche nobilitative e di finitura che aggiungono valore ad ogni stampato, trasformando l'ordinario in straordinario.*

Senza alcun dubbio di smentita, quando abbiamo progettato questa pressa, il nostro punto di riferimento sono stati tutti i clienti Kluge passati e presenti. Finalmente la richiesta per una platina formato 50x70 è stata esaudita.

Progettata per stampare a caldo un'area di 55x76 cm. ad una velocità di 1.700 copie/ora, la EHG è disponibile sia nella versione per stampa a caldo, rilievo e fustellatura, che per sola fustellatura.



## Caratteristiche:

- Impressione di stampa regolabile. I bracci laterali possono essere allungati o accorciati simultaneamente mantenendo la loro sincronizzazione con il letto della macchina.
- Controllo elettronico del foil (EFCS) con 2 trascinatori individuali, e regolazione con interfaccia touch screen.
- Rilevazione foglio mancante. Previene danneggiamenti a cliché e controstampo.
- Trasmissione a frequenza variabile che permette di operare a diverse velocità. Presente anche il dispositivo di controllo per basse velocità, che permette una copertura del foil e una profondità del rilievo eccezionali in caso di lavori molto impegnativi.
- Il controllo bi-zonale programmabile della temperatura sulla lastra, consente una regolazione accurata e uniforme del calore

### Specifiche pressa EHG

Misure platina	559 mm. x 762 mm.
Velocità operativa	fino a 1700 copie/ora
Formato massimo foglio	559 mm. x 762 mm.
Formato minimo foglio	215 mm. x 279 mm.
Capacità impilamento uscita	330 mm.
Spessori carta ammessi	da carta velina a cartone mm. 5

### Applicazioni

- Biglietti augurali
- Cartelline / Brochure
- Copertine libri
- Carte intestate
- Biglietti da visita
- Etichette
- Stampe di sicurezza
- Packaging
- Fustellatura
- Mezzo taglio
- Cordonatura
- Stampa a caldo
- Rilievo

**KLUGE®**